

CLIMAX Schüttbunker CSB 400



Kompakter, handlicher Annahmehunker für Rückwärtskipper bis 2,50 m Breite, auf Fahrgestell mit 195/60-15 Bereifung, sanfter Gummiboden mit 16mm Chevron Mitnehmern, verstellbares Einsturzgummi, stufenloser Bodenantrieb mittels hydraulischem Variator (1.8 kW, 0,6 – 21 m/min) komplett mit Enterdungsvorrichtung, Erdabfuhrband und gummierten Produktauslauftrichter sowie zentralem Schaltschrank mit Anschlusskabel und 5-poligen 16 Amp CEE-Stecker.

- Produktabfuhrtrichter in Höhe verstellbar
- Einfüllhöhe verstellbar mittels variabler Verstellung
- Umräumen mittels einer Dolly
- Gestahlstrahlte Maschinenteile mit 2-Komponenten poly-urethan Lack für erhöhte Lebensdauer

Sonderausrüstung:

- P.P.B. Siebband mit Grundplatte 300 x 60 cm statt Erdabfuhrband 2,50x0,60 m

Standardausrüstung:

- Bunker Inhaalt 4,50 m³.
- Länge ohne Zughaken 5,00 m.
- Bodenlänge 3,70 m.
- Bodenbreite 1,10 m.
- Gewicht ± 1600 kg.
- Enterder mittels 6 Spiralrollen, Breite 1,20 m mit auflaufende Rollengeschwindigkeit
- Rollenöffnung verstellbar 5 – 35 mm (bei 5 rollen 5 – 45 mm)
- 2 Stufenantrieb Enterder 1.3 – 1.8 kW
- Verstellbarer Neigungswinkel des Bodens
- Erdabfuhrband mit Führung 2,50 x 0,60 m.
- Links- und Rechtslaufend und zu verschieben



Zijlstra & Bolhuis BV

Beneden Dwarsdiep 25

Postbus 42, 9640 AA Veendam, The Netherlands

Tel. (+31) 598 – 66 66 70

Fax. (+31) 598 – 66 66 76

www.climax-agri.nl

sales-climax@dunor.net