



Kompakter, handlicher Annahmehunker für Rückwärtskipper bis 2,50 m Breite, auf Fahrgestell mit 195/60-15 Bereifung, sanfter Gummiboden mit 16mm Chevron Mitnehmern, verstellbares Einsturzgummi, stufenloser Bodenantrieb mittels hydraulischem Variator (2.2 kW, 0.1 – 9.5 m/min) mit einklappbare Seitenwände über die ganze Länge des Bodens.

Standardausrüstung:

- Bunker Inhalt 5,50 m³.
- Länge ohne Zughaken 5,00 m.
- Bodenlänge 3,70 m.
- Bodenbreite 1,10 m.
- Gewicht ± 1600 kg.
- Enteder mittels 6 Spiralrollen, Breite 1,20 m mit auflaufende Rollengeschwindigkeit
- Rollenöffnung verstellbar 5 – 35 mm (bei 5 rollen 5 – 45 mm)
- 2 Stufenantrieb Enteder 1.3 – 1.8 kW
- Verstellbarer Neigungswinkel des Bodens
- Erdabfuhrband mit Führung 2,50 x 0,60 m.
- Links- und Rechtslaufend und zu verschieben
- Produktabfuhrtrichter in Höhe verstellbar

- Einfüllhöhe verstellbar mittels variabler Verstellung
- Umräumen mittels einer Dolly
- Gestahlstrahlte Maschinenteile mit 2-Komponenten poly-urethan Lack für erhöhte Lebensdauer

Sonderausrüstung:

- P.P.B. Siebband mit Grundplatte 300 x 60 cm statt Erdabfuhrband 2,50x0,60 m

Climax®

Zijlstra & Bolhuis BV

Beneden Dwarsdiep 25

Postbus 42, 9640 AA Veendam, The Netherlands

Tel. (+31) 598 – 66 66 70

Fax. (+31) 598 – 66 66 76

www.climax-agri.nl

sales-climax@agrimac.nl