

# CLIMAX Teleskopische Lagerhausfüller Schwenkend auf Räder CTHV / 65 - E



## Standardausrüstung :

- Schwenkend auf Räder (Einzel Rahmen).
- Endloses Gummigurt in V-Form: 100% mitlaufende Seiten CLIMAX Patent (höhe Kapazität ).
- Chevronprofil 16 mm höhe Mitnehmer.
- Bandantrieb softstart und –stopp.
- Alle Funktionen sind elektrisch oder elektrisch-hydraulisch mit Fernsteuerung zu bedienen.
- Zwei hydraulische anhebbare Schwenkräder 500x8
- Zwei unabhängig voneinander elektrisch angetriebene Haupträder 10 x 15 ( Spurbreite : 2.17 m ).
- Motorbremse für Schwenkstopp.
- Einstellbarer Schwenkstop ( 0-30 sec.) für Eckbefüllung.
- Schwenkeinstellung mittels einer Knopfbedienung auf der Fernbedienung.
- Bandgeschwindigkeit 2-Stufen.
- Knickteil in Länge 1.25 m ist automatisch einschiebbar.
- Rund-gummierte, einfach abnehmbare Einfülltrichter.
- Elektrisch-hydraulische Höhenverstellung.
- Zugdeichsel.
- Geschlossene Seitenblechern.
- Gestahlstrahlte Maschineteile für erhöhte Lebensdauer.
- Standard CLC Line Control ( 24 V ).

## Sonderausrüstung:

- Kupplungsteil.
- AUTOTIP: PLC Steuerung.
- Frequenzumrichter.
- Zufuhrband Pro Plus.
- Funk-Fernbedienung (alle Funktionen).

Technische Daten:	1108	1209	1310	1411	1512
Länge (m.)					
Eingeschoben	7,2	7,2	8,1	8,1	9,1
Ausgeschoben	11,1	12,0	12,9	13,8	14,7
Unterschied ein / aus	3,9	4,8	4,8	5,7	5,6
Max. Förderhöhe 30°	5,5	6,0	6,4	6,9	7,3
Schwenkbereich					
Eingeschoben	10,5	11,0	13,0	14,0	15,0
Ausgeschoben	22,0	23,0	25,0	27,0	28,5
Überstand für die Räder (m.)					
Eingeschoben	3,9	4,3	4,8	5,2	5,7
Ausgeschoben	8,2	9,1	10,0	10,9	11,8
Gurtbreite (m.)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Einschütthöhe (m.)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Knickbelastung (kg.)	110	110	100	100	95
Bandantrieb	2,4	2,4	3,7	3,7	4,7
2 Stufen (kW)	3,1	3,1	4,4	4,4	5,9
Gewicht (Tonne)	2,6	3,0	3,5	3,9	4,3