



Standardausrüstung:

- Förderbandbreite 0,90 m.
- Endloses Gummigurt in V-Form 100% mitlaufende Seiten CLIMAX Patent (hohe Kapazität).
- High Chevronprofil 32 mm hohe Mitnehmer.
- Geschlossene Stahlen Seitenprofil.
- Obenantrieb durch Trommelmotor Zweistufen 2.2/3.0 kW (230/400V).
- Bandgeschwindigkeit: 30/60 m/min.
- Stromkabel 10 m, Stecker 32 A CEE 4-polig.
- Elektrisch-hydraulische Höhenverstellung.
- Rund-gummierte, einfach abnehmbarer Einfülltrichte.
- Versehen von einfache Zughaken.
- Fahrgestell mit Schwenkrädersatz 200 mm and Einsturzseite und Haupträder 195/70-14.
- Gestahlstrahlte Maschineteile für erhöhte Lebensdauer
- Knicklänge: 1,50 m.
- Knickteil einstellbar 0-27°.

- Einschütthöhe: 0,95 m.
- Max. Förderhöhe Gerade: 5,4 m bei 30°.
- Max. Förderhöhe Geknickt: 4,6 m bei 30°.

Sonderausrüstung:

- Winkelrecht drehbare Haupträder.